

Ascensor de Casas | KL-Eco Plus

Modelo	KL-Eco Plus
Sistema	Tracción Motorreductor con freno electromagnético.
Capacidad de Carga	Dos a diez personas 150kg a 750kg.
Velocidad	40 PPM.
Energía	Trifásico 220 VAC.
Sistema de Control	Tarjeta de control e-Tronic 24VDC.
Altura de Recorrido	Hasta 7 pisos.
Sistemas de Seguridad	Sistema autoblocante contra rotura de cables Smart Lock.
Botonera	Inoxidable con iluminación LED - Para envío y llamada.
Panel Display	Sin Panel Digital en cabina.
Cabina	Cerrada Puerta plegadiza manual Techo sin patrón de diseño Iluminación Led Sin Pasamanos Sin Espejo Sin Ventilador.
Acabado Cabina	Acero Inoxidable satinado AISI 304.
	Vidrio con Acero Inoxidable satinado AISI 304.
	Madera con Acero Inoxidable satinado AISI 304.
Acabados de Plataforma	Cerámico.
	Madera.
	Porcelanato.
Tecnologías	Estriado de Acero Inoxidable satinado AISI 304.
	Smart Inverter.
	Controlador e-Tronic.
PIT	Smart Lock.
	Pit de 40cm de profundidad.
Medidas Ducto	Según cantidad de pasajeros.
Anclaje	Placa de concreto o estructura metálica autoportante.
Accesos (variantes)	1 acceso.
	2 accesos a 180° (opuestos).
	2 accesos a 90°.
Puerta de Piso	Batiente manual de vidrio templado de 8mm con chapa eléctrica de seguridad.
	Batiente manual de madera con chapa eléctrica de seguridad.
Garantía	Tres años.