

Ascensor de Casas   KL-Eco	
Modelo	KL-Eco
Sistema	Tracción   Motorreductor con freno electromagnético.
Capacidad de Carga	Dos a diez personas   150kg a 750kg.
Velocidad	40 PPM.
Energía	Trifásico   220 VAC.
Sistema de Control	Tarjeta de control e-Tronic 24VDC.
Altura de Recorrido	Hasta 7 pisos.
Sistemas de Seguridad	Sistema autoblocante contra rotura de cables Smart Lock.
Botonera	Inoxidable con iluminación LED - Para envío y llamada.
Panel Display	Sin Panel Digital en cabina.
Cabina	Cerrada   Puerta plegadiza manual   Techo sin patrón de diseño   Iluminación Led   Sin Pasamanos   Sin Espejo   Sin Ventilador.
Acabado Cabina	Fierro pintado con base epóxica y acabado gloss.
Acabados de Plataforma	Estriado de fierro pintado con base epóxica y acabado gloss.
Tecnologías	Smart Inverter.
	Controlador e-Tronic.
	Smart Lock.
PIT	Pit de 40cm de profundidad.
Medidas Ducto	Según cantidad de pasajeros.
Anclaje	Placa de concreto o estructura metálica autoportante.
Accesos (variantes)	1 acceso.
	2 accesos a 180° (opuestos).
	2 accesos a 90°.
Puerta de Piso	Batiente manual de fierro con plancha acanalada y chapa eléctrica de seguridad.
Garantía	Tres años.

KOSLER