

## Elevador de Autos | Kosler SC-Eco

Modelo	Kosler SC-Eco
Sistema	Tijeral con pistón hidraulico.
Capacidad de Carga	3.000kg.
Velocidad	4.8m/min.
Energía	Trifásico   220 VAC   7.5 KW.
Sistema de Control	Tarjeta de control e-Tronic 24VDC.
Sistema de Arranque	Smart Inverter con protección contra picos de voltaje.
Altura de Recorrido Máxima	Hasta 2 pisos (3 metros).
Sistemas de Seguridad	Sistema de Sensores Infrarrojos   Topa llantas en plataforma.
Botonera	Inoxidable con iluminación LED - Para envío y llamada.
Panel Display	Sin Panel Digital.
Cabina	Abierta con baranda de 1.20m de alto   Sin techo   Sin ventilador   Sin iluminación Led.
Acabado Cabina	Acero Inoxidable satinado AISI 304. Fierro pintado con base epoxica y acabado gloss.
Acabados de Plataforma	Piso de fierro estriado con Base epoxica y acabado en gloss.
Tecnologías	Smart Inverter. Controlador e-Tronic. Smart Sense.
PIT	Pit de 1.00m de profundidad.
Medidas Ducto	Medidas regulares= 5.50m (L) x 3.00m (A).
Accesos (variantes)	1 acceso. 2 accesos a 180° (opuestos)..
Puerta de Piso	Puerta automatica enrollable en Aluminio Anodizado. Puerta automatica enrollable en acrílico transparente.
Garantía	Tres años.