

Elevador Discapacitados KDH	
Modelo	KDH
Sistema	Sistema Hidraulico Pistón Lateral
Capacidad de Carga	Silla de ruedas con acompañante Hasta 280kg.
Velocidad	20 PPM.
Energía	Trifásico 220 VAC 1.5KW.
Sistema de Control	Tablero con contactores.
Sistemas de Seguridad	Microswitch de puerta Pulsador de emergencia Brazo batiente en cabina.
Botonera	Inoxidable con iluminación LED - Para envío y llamada.
Cabina	Barandas de 90cm de altura.
Acabado Cabina	Tubo redondo de Acero Inoxidable satinado AISI 304.
	Tubo cuadrado de Acero Inoxidable satinado AISI 304.
	Tubo rectangular de Acero Inoxidable satinado AISI 304.
	Vidrio con Acero Inoxidable satinado AISI 304.
	Fierro pintado al horno.
Acabados de Plataforma	Estriado de Acero Inoxidable satinado AISI 304.
	Cerámico.
	Estriado de fierro pintado al horno.
Forrado de rieles	Fundas de Acero Inoxidable satinado AISI 304.
PIT	Medida regular: 1.24m (L) x 1.15m (A) x 0.10m (P).
Anclaje	Placa de concreto o estructura metálica autoportante.
Accesos (variantes)	1 acceso.
	2 accesos a 180° (opuestos).
	2 accesos a 90°.
Puerta de Piso	Batiente del mismo material de la cabina.
Garantía	Tres años.