

Funicular   KT-Plus	
Modelo	KT-Plus
Sistema	Tracción   Motorreductor con freno electromagnético.
Capacidad de Carga	Dos a diez personas   150kg a 750kg.
Velocidad	40 PPM.
Energía	Trifásico   220 VAC.
Sistema de Control	Tarjeta de control e-Tronic 24VDC.
Altura de Recorrido	Según requerimiento.
Sistemas de Seguridad	Sistema autoblocante contra rotura de cables Smart Lock.
Botonera	Inoxidable con iluminación LED - Para envío y llamada.
Panel Display	Panel Digital en cabina.
Sistema de Arranque	Smart Inverter
Cabina	Cerrada   Puerta automática de Acero Inoxidable satinado AISI 304   Techo con patrón de diseño   Iluminación Led   Pasamanos   Espejo   Ventilador.
Acabado Cabina	Acero Inoxidable satinado AISI 304.
	Vidrio con Acero Inoxidable satinado AISI 304.
	Madera con Acero Inoxidable satinado AISI 304.
Acabados de Plataforma	Cerámico.
	Madera.
	Porcelanato.
	Estriado de Acero Inoxidable satinado AISI 304.
Tecnologías	Smart Inverter.
	Controlador e-Tronic.
	Smart Lock.
PIT	Pit de 80cm de profundidad.
Medidas Ducto	Sin ducto.
Anclaje	Pilote de concreto o estructura metálica autoportante.
Accesos (variantes)	1 acceso.
	2 accesos a 180° (opuestos).
	2 accesos a 90°.
Puerta de Piso	Puerta automática de Acero Inoxidable satinado AISI 304 tipo Fermator.
	Puerta automática de vidrio con Acero Inoxidable satinado AISI 304 tipo Fermator.
Garantía	Tres años.