

Montcargas | KCL Compact

Modelo	KCL-Compact
Sistema	Tracción Motorreductor con freno electromagnético.
Capacidad de Carga	De 300kg a 1.000kg.
Velocidad	40 PPM.
Energía	Trifásico 220 VAC.
Sistema de Control	Tarjeta de control e-Tronic 24VDC.
Altura de Recorrido	Hasta 7 pisos.
Sistemas de Seguridad	Sistema autoblocante contra rotura de cables Smart Lock Electroimanes Smart sense con rayos infrarrojos.
Botonera	Industrial con lámpara de señalización - Para envío y llamada.
Panel Display	Sin Panel Digital en cabina.
Cabina	Cerrada Puerta manual plegadiza de aluminio Techo con Iluminación Led.
Acabado Cabina	Fierro pintado con base anticorrosiva y acabado gloss.
Acabados de Plataforma	Estriado de fierro pintado con base anticorrosiva y acabado gloss.
Tecnologías	Smart Inverter.
	Controlador e-Tronic.
	Smart Lock.
	Smart Sense.
PIT	Pit de 40cm de profundidad.
Medidas Ducto	Según volmuen de la carga a transportar.
Anclaje	Placa de concreto o estructura metálica autoportante.
Accesos (variantes)	1 acceso.
	2 accesos a 180° (opuestos).
	2 accesos a 90°.
Puerta de Piso	Puerta batiente manual acanalada de fierro pintado.
	Puerta corrediza manual acanalada de fierro pintado.
Garantía	Tres años.